

INDUSTRI & HYGIEJNE

CLUMBER er et LED armatur udviklet til brug hvor der er høj risiko for fysisk skade eller vandskade.

Der er derfor velegnet til brug i forbindelse med sportshaller, tog- og metrostationer, fængsler og psykiatriske hospitaler.



Armaturet er fremstillet i hvidmalet metal (RAL 9003) med opal polycarbonat afskærmning.

CLUMBER kan påbygges på væg og loft.



CLUMBER

Str	A	B
S	208	66
M	370	63
L	505	63



Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
S	6	3000/4000/5700K	780	130	6	CLUMBER3-1150
S	8	3000/4000/5700K	1047	131	6	CLUMBER3-1500
M	10	3000/4000/5700K	1151	115	6,9	CLUMBER2-1700
M	12	3000/4000/5700K	1324	110	6,9	CLUMBER2-1950
M	14	3000/4000/5700K	1493	107	6,9	CLUMBER2-2200
M	19	3000/4000/5700K	1819	96	6,9	CLUMBER2-2650
L	24	3000/4000/5700K	2969	124	7,4	CLUMBER1-3900
L	28	3000/4000/5700K	3415	122	7,4	CLUMBER1-4500
L	33	3000/4000/5700K	3851	117	7,4	CLUMBER1-5100
L	44	3000/4000/5700K	4690	107	7,4	CLUMBER1-6200

Yderligere muligheder

+DALI	Mulighed for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI
+EM	Sikkerhedsbelysning ved strømsvigt (1time/3timer)
+MULTI	Konstant sikkerhedsbelysning (1time/3timer)
+1F/3F	1 eller 3 fase gennemfortrådning
+NANO	Beskyttet med et vandafvisende, fedtafvisende eller antibakterielt lag
+RAL	Kan fås i andre farver
+KEL	Farvetemperatur i andre Kelvin

Tilbehør

	Sikkerheds-skrue TORX M5x12
+SCR	Bit til sikkerheds-skrue M5x12
+BIT	

CLUMBER

Type

LED - SAMSUNG

Forsyning

220-240Vac

Wattage

12-66W

Farvetemperatur

3000/4000/5700K

Øvrige Kelvin—Kontakt os

MacAdams

3

Lysmængde

1135-6421lm

Farvegensivelse Ra (CRI)

RA80+

Forventet levetid

100.000 timer ved TA 30°C L70B10

70.000 timer ved TA 30°C L80B10

Forkobling

Leveres standard med HF.

Kan tilkøbes med DALI, 1-10V eller CASAMBI.

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Påbygning på væg eller loft.

Medfølger:

2stk. Kabelforskrining, med gum-miskiver til monteringshuller

Udførelse

Armaturet er hvidmalet metal (RAL 9003) med gennemsigtigt polycarbonat afskærmning og reflektor i poleret aluminium.

Kapsling

IP64


IK10

Omgivelsestemperatur

Maks. 30°C

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk